

## CONTENEDORES OLIVAREROS

### Contenedor "Rampa"

Muy utilizados para el transporte de la oliva sin dañarla, desde el campo hasta la almazara. La aceituna no se daña, ni se deteriora, está permanente aireada.

#### Características técnicas:

- Capacidad aproximada: Hasta 600 Kg de aceituna.
- Sólida construcción: Perfilera y varillas de acero, más una bolsa de tejido técnico, antidesgarro, imputrescible, lavable, etc.
- Tipo de acabado: Zincado electrolítico bicromatado.
- Dimensiones exteriores.: Ancho: 1.180 mm.  
Alto: 1.050 mm.  
Fondo: 945 mm.
- Sistema de vaciado mediante rampa en la base y puerta oscilante.
- Apilable hasta cinco alturas.
- Posibilidad de construcción de contenedores con medidas especiales.
- Función botellero: 588 botellas de 75 cl.  
900 botellas de 50 cl.



## Contenedor "Tolva"

Proporciona mejora en la elaboración de aceite al evitar la fermentación o en la aceituna de mesa, al permitir una buena aireación, sin aplastamiento de la aceituna almacenada.

### Características técnicas:

- Capacidad aproximada: Hasta 800 Kg de aceituna.
- Sólida construcción: Perfilera y varillas de acero, más una bolsa de tejido técnico, lavable, antidesgarro, imputrescible, etc.
- Tipo de acabado: Zincado electrolítico bicromatado.
- Dimensiones Exteriores:  
Ancho: 1.180 mm.  
Alto: 1.285 mm.  
Fondo: 945 mm.
- Sistema de vaciado mediante tolva deslizable en la base.
- Apilable hasta cinco alturas.
- Posibilidad de construcción de contenedores con medidas especiales.
- Función botellero: 588 botellas de 75 cl.  
900 botellas de 50 cl.

