



SECOVISA

Soluciones en Acero Inoxidable

FILTRO DE PLACAS REDONDAS (ACEITE)

Filtro de placas para realizar en su almazara funciones de filtración, desde un desbastado hasta la esterilización del aceite, en función de la placa filtrante de celulosa que hayamos colocado.

Compuesto de:

- Chasis fabricado en acero inoxidable A-304 y dotado de ruedas para facilitar su traslado.
- Placas de polietileno de 31 cm, dotadas de doble taladro. G
- Cabezas o platos prensores construidos en acero al carbono recubierto por entero de acero inoxidable de 3 cm de grosor cada uno, lo que hace imposible la deformación y reduce al máximo los goteos.
- Trabaja con papeles filtrantes de 31 centímetros de diámetro que ofrecen el doble de superficie filtrante que los papeles de 20x20, ahorrando en tiempo de montaje y tiempo de filtración.
- Todo el equipo montado sobre ruedas para facilitar su traslado. Soporte de los papeles en polipropileno, con bomba de engranajes especial para el paso de aceite.
- Manómetro a la entrada del producto, con válvula de regulación a la entrada.
- Opcional: Cuadro eléctrico de control y protección de la bomba.



MODELOS:

Nº Placas	Superficie filtrante (m ²)	Producción Media (L/h)	Dimensiones (L x A x H) (mm)
10	1,44	600	1.200 x 660 x 950
20	3,04	1.200	1.200 x 660 x 950
30	4,64	2.000	1.500 x 660 x 950



SECOVISA

Soluciones en Acero Inoxidable

PLACAS FILTRANTES:

Las placas filtrantes están especialmente diseñadas para resolver las necesidades de filtración en líquidos que presenten características especiales como:

- Alta carga de sólidos.
- Alta viscosidad.
- Retención de partículas de granulometría media.



Referencia (Tipo filtración)	SA-015 Desbaste	SA-030 Clarificado	SA-050 Abrillantado
MICRAJE	15 μ	12 μ	7 μ



SECOVISA

Soluciones en Acero Inoxidable

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VINÍCOLAS, S.A.

Parque Empresarial, C/ de la Investigación, 2

11407 JEREZ DE LA FRONTERA

CADIZ - ESPAÑA

Teléfono : 956 15 32 00 • Telefax : 956 30 34 64

info@secovisa.com • www.secovisa.com