



SECOVISA

Soluciones en Acero Inoxidable

Taponadoras PILFERPROOF

TAPONADORA MANUAL:

Esta taponadora manual de palanca cierra tapones de rosca de aluminio y son muy utilizadas para aceite de Oliva.

El operario apoya la botella en la base ajustable (según altura de botella), se acciona un botón para que comience a girar el cabezal de taponado, y se baja la palanca de forma manual, haciendo subir el plato donde apoya la botella hasta que el cabezal rosca el tapón en la botella en pocos segundos.

La taponadora puede llevar cabezal de 3 rodillos (2 de roscado y 1 de borde) o cabezal de 4 rodillos (2 rodillos de rosca precisos y dos de borde).

Características técnicas:

- Producción: 350-400 botellas/hora.
- Dimensiones: 450x450x1.100 mm.
- Peso: 50 Kg.
- Motor: 230V -50Hz Monofásico



TAPONADORA SEMIAUTOMATICA:

El operario coloca la botella en la base fija y al presionar los botones el cabezal comienza a moverse y baja buscando la botella, roscando el tapón en segundos.

La máquina está dotada de un cabezal de 4 rodillos inoxidables. Esta misma máquina, reemplazando el tipo de cabezal, puede roscar diferentes tapas. Cada cabezal solo puede cerrar un formato de tapa o tapón.

Características técnicas:

- Producción: 500-600 botellas/hora.
- Dimensiones: 450x450x1.100 mm.
- Peso: 50 Kg.
- Motor: 220V -50Hz Monofásico

